

1. Aratás előtti gépszemle:

A kalászos termények betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni, amelynek tervezett időpontját 8 nappal előbb írásban az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságra be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön kell elhelyezni és egy másolatot a szemlét követő 8 napon belül a tűzoltóságnak meg kell küldeni.

1.1. A motorikus rész vizsgálata:

A motorblokk tisztítását követően járatással meg kell győződni a tömítettségről és az egyes vezetékek épségéről.

Ellenőrizendők:

- a motor üzemanyag ellátó rendszerének tömítettsége, épsége,
- csövek, vezetékek rögzítettsége,
- motor hengerfej és olajtálca tömítése,
- kipufogó rendszer állapota (rögzítettsége, tömítettsége, folytonossága). A kipufogó vezetékben kötelező a szikratörő berendezés alkalmazása, melynek vizsgálatát el kell végezni.
- a hűtőrendszer épsége,
- a légszűrő rendszer állapota.

1.2. A gépjármű villamossági rendszere:

- Az akkumulátor és saruinak rögzítettségéről gondoskodni kell, a tisztítást követően a folyadék szintet és a savfokot ellenőrizzük. Az akkumulátor védelmére legalább nehezen éghető, szigetelő tulajdonsággal rendelkező, jól rögzített burkolatot kell elhelyezni.
- **Nagyon fontos a biztosítékok ellenőrzése!**
- A rossz biztosítékok megfelelő névértékűvel történő cseréje. **A túl-áram elleni védelem céljára kiépített biztosítéksaruk áthidalása TILOS!** A vezetékek szigeteléséről, rögzítettségéről, a kötések állapotáról szemrevételezéssel kell meggyőződni. A lemezeken áttörő vezetékek hüvelyezéséről gondoskodni kell. A vezetékek mozgó, rezgő elemekkel ne érintkezhessenek.
- Arató- cséplőgépeken nagy a sztatikus feltöltődés veszélye, ami kisüléshez vezethet. A kisülés hatására porrobbanás következhet be, illetve emberi testre is áthúzódhat. Ennek elkerülése végett a kombájnokon minden esetben megfelelő hosszúságú földelő-láncot vagy szalagot kell elhelyezni.

1.3. Erőátviteli berendezések, tengelyek:

- Alakzárás erőátviteli berendezések (ékszj-, szalaghajtás): ellenőrizzük a szíjak állapotát, futásukat, méretét. A súrlódásnál keletkezett hő tűzveszélyt jelent. Szemrevételezéssel ellenőrizzük. Futásuk során burkolattal nem érintkezhetnek.

- Csapágyazások (gördülő, sikló): a csapágyakat át kell vizsgálni, tisztítani, szükség szerint cserélni. A csapágyak porvédelméről gondoskodni kell. A gépek kezelési utasításában megadott kenési előírásokat be kell tartani. A betakarítási munkák ideje alatt, akár naponta többször is ellenőrizzük a csapágyak állapotát, ha elszíneződést észlelünk, a munkát azonnal függesztjük fel, és a hibás csapágyat cseréljük ki.
- Hidraulikus rendszer: ellenőrizzük a tömlők, munkahengerek, szivattyúk tömítettségét, épségét. Olajfolyás nem lehet!
- Kardántengelyek védőburkolatának meglétét is vizsgáljuk.

1.4. A kombájn tűzveszélyes pontjai:

A gépszemlén az aratórészt járattani kell, és eközben ellenőrizzük!

Aratórész:

- motolla és terelőcsiga csapágyazása, futása,
- mozgó szerkezetek futása,
- a kasza ujjak, az állópengék és a mozgópengék ne legyenek sérültek, görbültek, mert súrlódnak.

Cséplőszerkezet:

- cséplőszerkezet, az oszlató-verő megfelelően fusson,
- elemeit rögzíteni,
- futását ellenőrizni.

Szalmarázó:

- a szalmarázó ládák sem egymáshoz, sem a gép belső részéhez nem érhetnek.

Szelelő-lapátok:

- a szelelőlapátok mozgását szintén nem akadályozhatja a burkolatokkal történő érintkezés.

1.5. Tűzoltó- készülékek, eszközök megléte:

A gépszemlén továbbá ellenőrizni kell, hogy a munkagépen elhelyeztek-e legalább 1 db **21 A és 113 B vizsgálati egységű tűzoltásra alkalmas tűzoltó-készüléket.**

A munkagépen javasolt még elhelyezni egy ásólapátot, illetve egy kannában vizet. A lapátra a tűz oltásánál nagy szükség lehet: az izzó részek elcsapkodásánál, földdel való takarásánál. A víz azért ajánlott, mert az esetleges géptüzeknél a porraloltóval történő tűzoltás során a felizzott alkatrészek hűtése nem megoldott, de vízzel történő hűtésük esetén az újragyulladás megakadályozható.

2. Tűzvédelmi szabályok (OTSZ alapján):

2.1. Aratás:

- A kalászos termény betakarítását lehetőleg a közút, illetőleg a vasútvonal mentén kell először elvégezni.
- A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútvonal szélső vágányától és a vasútállomástól legalább 100 méter, a közúttól legalább 25 méter távolságra szabad elhelyezni. Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással egyidejűleg, a szálas takarmányt pedig kiszáradáskor azonnal el kell szállítani. A vasút és a közút mentén az aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.
- Gabonatóblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben sem szabad.
- Az aratás idejére a gabonatóblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

2.2. A mezőgazdasági erő- és munkagépek:

- Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint, de legalább naponta egyszer köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni, és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
- A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagépektől, a kazaltól és a gabonatóblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.
- Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat gabonatóblán, szérűn és a rostonövénytarló területén nem végezhető.
- Munkaszünet idejére az arató-, cséplőgépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, cséplő-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.
- Az arató-, cséplőgépet hajlékony földelő-vezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.
- Az erő- és munkagépet, arató-, cséplőgépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.
- A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke, illetőleg annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban résztvevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától stb. rendszeresen meg kell tisztítani.
- Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m²-t.

2.3. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

- A tarlóégetés alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység.

- A környezetvédelmi rendelet tiltja a lábon álló, tarló és mezőgazdasági hulladékok égetését, belterületen a helyi képviselő-testület szabályozza a háztartási hulladékok valamint az avar és kerti hulladékok égetését.
- A tervbe vett tarlóégetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak be kell jelenteni.
- A tarlóégetést a learatott gabonatóblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatóbla mellett tarlót égetni tilos.
- Kukoricatarló-égetésnél is az előző pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
- A cséplési hulladékokat, így pillangósvirágú magvak hulladékait és egyéb hulladékot, a fatisztogatás hulladékait (a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkeket és az arankafoltokat – megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával – csak a helyszínen szabad elégetni.
- Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, ennek érdekében:
 - a) a tarlót, illetve az érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.
 - b) A tarlóégetést 30 ha -nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 - c) A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani,
 - d) A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély esetén vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
- A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. – meg kell szüntetni.

2.4. Szárítóberendezésekre vonatkozó tűzvédelmi előírások a következők:

- A szárítóknál csak az égőfejhez megfelelő minőségű tüzelőanyagot szabad felhasználni.
- A berendezés vész-termosztátjainak működőképességét a szárítási szezon előtt ellenőrizni kell, az ellenőrzés megtörténtét dokumentálni kell.
- A szárító berendezés elektromos hálózatát 6 évente tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni.
- A szárító berendezés villámvédelmi rendszerét 6 évente felül kell vizsgáltatni.
- A berendezések, technológiai hibából eredő felhevülése nem jellemző, de előfordulhat. Ez azonban megelőzhető. A szárító berendezés üzemeltetéséhez

javasolt tűzvédelmi technológiai utasítást kidolgozni, melyben az alábbiakat célszerű kirészletezni:

- a) A szezon előtti felülvizsgálatra felelős személyt kell kijelölni, meg kell határozni a felülvizsgálat szempontjait. A szárítást az égők felülvizsgálata nélkül elkezdeni tilos!
 - b) Szezon előtti takarítás végrehajtásáért felelős személy megnevezése.
 - c) A folyamatos üzem tűzvédelmi szempontból nem ajánlott - a szennyeződések lerakódása miatt -, ezért meg kell határozni a leállási időközöket. Javasolt 3 - 4 naponta, de minimum heti 1- szer. A leállítás alatt, a lerakódott szennyeződések el kell távolíttatni.
 - d) Meg kell határozni a terménytől és nedvességtartalomtól függő szárítási hőmérsékleteket és láncsebességet, valamint a terményvastagságot. A szárított termény nedvességtartalmát szabványok és műszaki irányelvek határozzák meg.
 - e) Ki kell dolgozni, hogy a kezelők a műszak alatt mennyi időközönként tartsanak ellenőrzést és ezalatt mit vizsgáljanak.
 - f) A szezon alatt műszakonként üzemelési naplót kell vezetni.
 - g) Ki kell jelölni a berendezés tűzvédelmi eszközeinek (tűzcsap + szerelvényei, oltókészülékek) működőképességéért felelős személyt.
 - h) Meg kell határozni, hogy esetleges tűz esetén melyik dolgozónak mi a feladata (névre szólóan)
- Az előző pontban foglaltakat a dolgozók részére a szárítási szezon előtti tűzvédelmi oktatás keretében oktatni kell. Az oktatás megtörténtét dokumentálni kell.

Aratás

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban rendelet) 602. § alapján:

- A kalászos termények betakarítását lehetőleg a közút, illetőleg a vasútvonal mentén kell elvégezni először.

A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútvonal szélső vágányától és a vasútállomástól legalább 100 méter, a közúttól legalább 25 méter távolságra szabad elhelyezni. Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással egyidejűleg, a szálas takarmányt pedig kiszáradáskor azonnal el kell szállítani. A vasút és a közút mentén az aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

- Gabonatóblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben sem szabad.

Az aratás idejére a gabonatóblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzó helyet lehet kijelölni. A dohányzó helyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

A tarló és a növényi hulladék égetésének szabályai

A rendelet 606. § alapján:

- Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység.

- A tervezett tarlóégetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.

- A tarlóégetést a learatott gabonatóblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát égetéssel megsemmisíteni, lábónálló gabonatóbla mellett tarlót égetni tilos.

- Kukoricatarló égetésnél az előzőekben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

- A cséplési hulladékot, így pillangósvirágú magvak hulladékait és egyéb hulladékot, a fatisztogatás hulladékait (továbbiakban növényi hulladékok), a hernyófészkeket és arankafoltokat - megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával - csak a helyszínen szabad elégetni.

- Tarló- vagy a növényi hulladék égetés csak úgy végezhető, hogy a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében:

a./ A tarlót illetve az érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 m szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 m-es védősávot kell szántással biztosítani.

b./ A tarlóégetést 30 ha nagyobb területen szakaszosan kell végezni és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.

c./ A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kézi szerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

d./ A tarló vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély esetén vagy ha a tüzre már nincs szükség azt azonnal el kell oltani.

- A tarló- vagy a növényi hulladék égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal, stb. - meg kell szüntetni.

A mezőgazdasági erő- és munkagépek

A rendelet 607-608. § alapján:

- kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, legalább 21A és 113B vizsgálati egységű tűzoltásra alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfeleléséről szemle keretében kell meggyőződni, amelynek tervezett időpontját 8 nappal előbb írásban az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a

járművön el kell helyezni és a szemlét követő 8 napon belül az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

- Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint, de legalább naponta egyszer köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

- Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat gabonatóblán, szérűn és rostnövénytároló területén nem végezhető.

- Az arató-, cséplőgépet hajlékony földelő vezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.

Tűzgyújtás szabadban

Az égetés jogszabályi környezetét külön kell választani a belterületen, illetve a külterületen. A főszabály az, hogy a hulladékok, növényi hulladékok nyílttéri égetése **általános jelleggel TILOS!**

A főszabály alól több jogszabály teszi lehetővé a növényi hulladék égetését, bizonyos **feltételek teljesülése esetén!**

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kereteit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. Korm. r.) szabályozza.

Belterületen - avar és kerti hulladék égetése

A 306/2010. Korm. r. 27. § (2) bekezdése alapján „**Hulladék nyílt téri**, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő **égetése** kivételével **tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék** - az elemi kár kivételével - **bármilyen okból kigyullad.**”

A Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. **Az önkormányzati rendeletben szabályozott** időszakokról és feltételekről az önkormányzattól kell érdeklődni, mely nem lehet ellentétes a jogszabályi környezet rendelkezéseivel.

Kerti égetés és kerti sütés tűzvédelmi szabályai:

- kizárólag szélcsendes időben végezhető az égetés és kerti sütés, grillezés,
- a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol környezetére tűz- és életveszélyt nem jelent,
- a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni,
- a tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható,
- az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni,
- az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot,
- az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben, vagy süllyesztett vashordóban kell elégetni a nehezebb tűzterjedés megakadályozása érdekében,
- a sütési hely megválasztásnál számolni kell a kedvezőtlenül változó széliránnyal, tovább tekintettel kell lenni arra, hogy a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát jelentősen befolyásolja, illetve a felröppenő nagy távolságra elszálló izzó zsarátnokokra,
- a gyerekeket ki kell oktatni a tűz veszélyeire,

- a szabadtéri főzéshez, sütéshez, grillezéshez használt eszközök mindig stabilan kerüljenek megtelepítésre,
- az égetés, sütés befejeztével a tüzet el kell eloltani, úgy hogy a tűz ne gyulladjon vissza, meg kell győződni arról, hogy nem maradt izzó, parázsló anyag, mert az tűzveszélyt jelent,
- az égetés megkezdése előtt célszerű értesíteni az érintett szomszédokat a tűzoltóságra történő téves jelzés elkerülése érdekében,
- **Minden esetben TILOS a tüzet őrizetlenül hagyni.**

Az égetés feltételei külterületre vonatkozóan

Növényegészség-ügyi okból

A 306/2010. Korm. r. 27. § (3) bekezdése alapján a **„lábbon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.”**

A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 67/1998. Korm. r.) állapít meg speciális szabályokat. A 67/1997. Korm. r. 7. §-ának (4) bekezdése értelmében **„az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növényegészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.”**

Továbbá az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 48. §-a alapján a növények és **növényi termékek egyes károsítói behurcolásának**, elterjedésének és felszaporodásának **megakadályozása, kártételének csökkentése**, felszámolása érdekében, **az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv fertőtlenítést, megsemmisítést rendelhet el**, amelynek érdekében meghatározott szerek, eszközök, illetve **eljárások alkalmazását előírhatja vagy betilthatja**.

Az illetékes hatóság gyakorlatában előfordul, hogy a fertőzött növények maradványainak égetéssel való megsemmisítését rendeli el, de erről engedélyt, határozatot bocsát ki, amelyben beazonosítja az érintett területet.

Természeti területen – gyep, nád

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. § (1) bekezdésének b) pontja szerint **természeti területen a felügyelőség engedélye szükséges „a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.”**

Erdőben és 200 m-es körzetében

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Etv.) az erdőben és annak kétszáz-méteres körzetében való tűzgyújtást és annak kivételeit szabályozza.

Az Etv. 65. § (1) bekezdése alapján **„erdőben tűz gyújtására és fenntartására - az erre a célra kijelölt helyek kivételével - csak az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában levő személy jogosult.”**

A kivételek:

- vágástéri hulladék égetése az erdőgazdálkodó által,
- erre a célra kijelölt és tűzvédelmi szempontból megfelelő kijelölt tűzrakó helyen kialakított,
- mészégető és faszénégető helyen.

Az Etv. 67. § (1) bekezdése alapján fokozott tűzveszély esetén az erdő határától számított kétszáz méteren belüli területre a miniszter - átmeneti időre - **általános tűzgyújtási tilalmat rendelhet el**.

Az Etv. 65. § (5) bekezdése alapján **„tilos tüzet gyújtani erdőben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában.”**

Tehát a tűzgyújtási tilalom elrendelése a kivételekre is vonatkozik!

Amennyiben az égetés feltételei a fenti jogszabályi környezet illetve hatósági engedélyek alapján adóttak, akkor az égetést az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletben meghatározottak szerint és annak betartásával szabad végezni.

Tűzveszélyes tevékenység szabályai

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
2. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni, kivéve ha az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
3. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
4. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
5. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
6. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
7. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
8. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
9. Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Szabadtéri égetés szabályai

Az égetés jogszabályi környezetét külön kell választani a belterületen, illetve a külterületen. A főszabály az, hogy a hulladékok, növényi hulladékok nyílttéri égetése **általános jelleggel TILOS!**

A főszabály alól több jogszabály teszi lehetővé a növényi hulladék égetését, bizonyos **feltételek teljesülése esetén!**

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kereteit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. Korm. r.) szabályozza.

Belterületen - avar és kerti hulladék égetése

A 306/2010. Korm. r. 27. § (2) bekezdése alapján „**Hulladék nyílt téri**, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő **égetése** kivételével **tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék** - az elemi kár kivételével - **bármilyen okból kigyullad.**”

A Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. **Az önkormányzati rendeletben szabályozott** időszakokról és feltételekről az önkormányzattól kell érdeklődni, mely nem lehet ellentétes a jogszabályi környezet rendelkezéseivel.

Kerti égetés és kerti sütés tűzvédelmi szabályai:

- kizárólag szélcsendes időben végezhető az égetés és kerti sütés, grillezés,
- a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol környezetére tűz- és életveszélyt nem jelent,
- a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni,
- a tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható,
- az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni,
- az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot,
- az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben, vagy süllyesztett vashordóban kell elégetni a nehezebb tűzterjedés megakadályozása érdekében,
- a sütési hely megválasztásnál számolni kell a kedvezőtlenül változó széliránnyal, tovább tekintettel kell lenni arra, hogy a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát jelentősen befolyásolja, illetve a felröppenő nagy távolságra elszálló izzó zsarátnokokra,
- a gyerekeket ki kell oktatni a tűz veszélyeire,
- a szabadtéri főzéshez, sütéshez, grillezéshez használt eszközök mindig stabilan kerüljenek megtelepítésre,

- az égetés, sütés befejeztével a tüzet el kell eloltani, úgy hogy a tűz ne gyulladjon vissza, meg kell győződni arról, hogy nem maradt izzó, parázsló anyag, mert az tűzveszélyt jelent,
- az égetés megkezdése előtt célszerű értesíteni az érintett szomszédokat a tűzoltóságra történő téves jelzés elkerülése érdekében,
- **Minden esetben TILOS a tüzet őrizetlenül hagyni.**

Az égetés feltételei külterületre vonatkozóan

Növényegészség-ügyi okból

A 306/2010. Korm. r. 27. § (3) bekezdése alapján a „**lábbon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.**”

A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 67/1998. Korm. r.) állapít meg speciális szabályokat. A 67/1998. Korm. r. 7. §-ának (4) bekezdése értelmében „**az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.**”

Továbbá az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 48. §-a alapján a növények és **növényi termékek egyes károsítói behurcolásának, elterjedésének és felszaporodásának megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv fertőtlenítést, megsemmisítést rendelhet el, amelynek érdekében meghatározott szerek, eszközök, illetve eljárások alkalmazását előírhatja vagy betilthatja.**

Az illetékes hatóság gyakorlatában előfordul, hogy a fertőzött növények maradványainak égetéssel való megsemmisítését rendeli el, de erről engedélyt, határozatot bocsát ki, amelyben beazonosítja az érintett területet.

Természeti területen – gyepek, nád

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. § (1) bekezdésének b) pontja szerint **természeti területen a felügyelőség engedélye szükséges „a gyepek, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez.”**

Erdőben és 200 m-es körzetében

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Etv.) az erdőben és annak kétszáz-méteres körzetében való tűzgyújtást és annak kivételeit szabályozza.

Az Etv. 65. § (1) bekezdése alapján „**erdőben tűz gyújtására és fenntartására - az erre a célra kijelölt helyek kivételével - csak az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában levő személy jogosult.**”

A kivételek:

- vágástéri hulladék égetése az erdőgazdálkodó által,
- erre a célra kijelölt és tűzvédelmi szempontból megfelelő kijelölt tűzrakó helyen kialakított,
- mészégető és faszénégető helyen.

Az Etv. 67. § (1) bekezdése alapján fokozott tűzveszély esetén az erdő határától számított kétszáz méteren belüli területre a miniszter - átmeneti időre - **általános tűzgyújtási tilalmat rendelhet el.**

Az Etv 65. § (5) bekezdése alapján „**tilos tüzet gyújtani erdőben**, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a **fokozott tűzveszély időszakában.**”

Tehát a tűzgyújtási tilalom elrendelése a kivételekre is vonatkozik!

Amennyiben azonban, az égetés feltételei a fenti jogszabályi környezet illetve hatósági engedélyek alapján adottak, akkor az égetést az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletben meghatározottak szerint és annak betartásával szabad végezni.

Tűzveszélyes tevékenység szabályai

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
2. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni, kivéve ha az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
3. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
4. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
5. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
6. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
7. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
8. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
9. Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A tűzgyújtási tilalomról

Minden nyáron vannak olyan napok, amikor a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás következtében fokozott tűzveszély alakul ki hazánkban. Ez jellemző most is, ezért a katasztrófavédelem kezdeményezésére a vidékfejlesztési miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az ezek határaitól számított kétszáz méteren belüli területre július 22-én átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és

az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, de erről az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapján kiemelt helyén teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található erdőterületekről az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőterképen is tájékozódhat.